



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78.01.05.231.П.011491.06.10 от 30.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Грунтówki серии ТЕМАПРАЙМ (ГФ, МЛ, АБ); ПИНЯ ПРО ГРУНТ.

изготовленная в соответствии  
с сертификатами качества и безопасности, техническим описанием, инструкцией по применению

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам**

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

**Организация-изготовитель**

"Tikkurila Oyj", ("Тиккурила Оюй"), п/я 53, 01301, г. Вантаа, ("Финляндия")

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

ООО "Тиккурила Коутингс", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15 а, ("Российская Федерация")

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол испытаний № СГ -294-05 от 02.03.2005г. ИЛ ООО "Полимертест".

**№ 2617248**



# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 - 4-й ( мало опасные ). Обладают умеренным раздражающим действием на кожные покровы. Летучие компоненты, выделяющиеся из материала, обладают раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять: ксилол - ПДК - 150,0/50,0 мг./куб.м.; метилэтилкетоксим ( по метилэтилкетону ) - ПДК - 200,0 мг./куб.м.; углеводороды - ПДК - 900,0/300,0 мг/куб.м.

## Область применения:

для грунтования стальных поверхностей металлоконструкций, резервуаров, авто-, строй- и сельхозтехники, оборудования; деревянных и других поверхностей

## Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

предусмотренные в НТД

## Информация, наносимая на этикетку:

наименование, страна, фирма - изготовитель, область применения, правила применения, меры безопасности, дата изготовления, гарантийный срок хранения



Заключение действительно до 03.04.2013 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Кушнаев Дмитрий Вадимович  
Подпись

Бланк N 2617248