



Водоразбавляемая акрилатная грунтовка, специально разработанная для грунтования бетонных полов перед нанесением краски Бетолюкс Аква. Применяется также для пылесвязывания бетонных полов.

Применяется для грунтования новых и ранее необработанных бетонных полов перед покрывной окраской краской для пола Бетолюкс Аква. Хорошо впитывается в поры бетона и улучшает адгезию краски. Применяется также для пылесвязывания бетонных полов.

Предназначена для грунтования бетонных полов и лестниц жилых, торговых и складских помещений. Применяется для полов сухих помещений, подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию.

Расход

5–10 м²/л.

Тара

5 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью или валиком.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли около 1 часа. Следующий слой можно наносить прибл. через 2 часа.

Сухой остаток

Ок. 9%.

Плотность

Ок. 1 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Бетонная поверхность должна быть сухой и выдержанной не менее 4 недель.

Относительная влажность бетона должна быть не выше 97 %. Во время грунтовочных работ и высыхания грунтовки температура воздуха, поверхности и грунтовки должна быть выше +10 °C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.

Не наносить на мокрую и невпитывающую поверхность.

Предварительная подготовка

Удалить цементный клей шлифовальной машиной. Удалить пыль от шлифовки.

Грунтование

Грунтовку тщательно перемешать перед применением.

Грунтовку Бетолюкс Аква нанести валиком или кистью, не разбавляя. Грунтовка нанесена в достаточном количестве, если она впиталась в поры и на поверхности не осталось лакообразной пленки.

В нормальных условиях (температура воздуха + 23 °С , относительная влажность 50 %) загрунтованную поверхность можно окрасить краской для пола Бетолюкс Аква прибл. через 2 часа.