Интерьерная эмаль без резкого запаха. Универсальна, используется для окраски деревянных, ДВП, ДСП, металлических и минеральных поверхностей. Отлично подходит для стен и потолков, требующих частого мытья, а также дверей, мебели, отопительных радиаторов

Интерьерная матовая эмаль без резкого запаха.

Применяется для окраски деревянных, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых, металлических поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещений, (например, в ванных, кухнях и коридорах).

Применяется для окраски стен, потолков, требующих частого мытья, а также дверей, мебели и т.п.

Цвета
По каталогам цветов «Тиккурила Симфония».
База А также может использоваться в качестве белой эмали.
Степень блеска
Матовая
Расход
10-12 м²/л. в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
Тара
0,9 л, 2,7 л, 9 л
Способ нанесения
Наносится валиком, кистью или распылением. Допускается разбавлять до 10% по объему.

Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50%
"От пыли" 3 часа.
Следующий слой можно наносить через сутки.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

Износостойкость
Хорошая.
Стойкость к мытью
Хорошая.
Стойкость к химикатам
Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Сухой остаток

Ок. 75 %.

Плотность

1,3 - 1,55 кг/л.

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах.
Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 5 лет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Температура воздуха должна быть выше +5 ºС и относительная влажность воздуха менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности обезжирить и очистить от грязи и пыли. Ранее окрашенные поверхности вымыть моющим средством "Maalipesu" , затем тщательно промыть чистой водой и высушить. Удалить отслаивающуюся краску скребком и всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Произвести частичное выравнивание поверхности универсальной шпатлевкой "Spakkeli" или алкидной шпатлевкой "Lakkakitti" Загрунтовать оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные и кирпичные поверхности грунтовкой-концентратом "Euro Primer", деревянные, гипсовые поверхности, ДСП и ДВП – грунтовкой "Otex", а металлические, алюминиевые и оцинкованные поверхности – противокоррозионной грунтовкой "Rostex super". Алюминиевые поверхности до грунтования отшлифовать.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, разбавить уайт-спиритом. Наносить на сухую поверхность в 1–2 слоя.