



Совершенно матовая краска с бархатным эффектом. Применяется для окраски стен и потолков в гостиных, детских комнатах, спальнях и других сухих помещениях.

Бархатисто-матовая акрилатная латексная краска, стойкая к очистке.

Предназначена для интерьерной окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, заштатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных и гипсокартонных поверхностей, а также древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещений. Не подходит для окраски дверей и мебели.

Применяется для окраски стен и потолков в гостиных, детских комнатах, спальнях и других сухих помещениях.

Цвета

Согласно гамме "Тиккурила Симфония".

Степень блеска

Глубоко матовая

Расход

На впитывающую поверхность – 7–9 м²/л.

На невпитывающую поверхность – 10–12 м²/л.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью, распылением или валиком.

При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,017"–0,021".

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли – 30 минут.

Следующий слой можно наносить через 1–2 часа.

Стойкость к химикатам

Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.

Термостойкость

85°C, ISO 4211-3

Стойкость к мокрому трению

2 класс по ISO 11998, выдерживает легкую влажную уборку.

Сухой остаток

Около 40 %, в зависимости от цвета

Плотность

Около 1,3 кг/л, в зависимости от цвета

Хранение

Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С, и относительная влажность воздуха не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости зашпатлевать поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости, загрунтовать, например, универсальной грунтовкой "Луя".

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. При необходимости, до окраски загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя".

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости, разбавить водой до 10% по объему. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя.

Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

Слегка затвердевшую краску удалить с помощью средства для очистки малярных инструментов "Пенсселипесу".

Уход

Избегать очистки поверхности в течение около 1 месяца после окрашивания.

При необходимости, проводить очистку с помощью сухой кисти или ветоши.

Высохшая поверхность выдерживает влажную уборку с использованием нейтрального (pH 6-8) моющего средства. Поверхность не следует оставлять влажной после очистки. При приготовлении моющего раствора следуйте инструкциям разбавления, указанным изготовителем моющего средства.

Ухаживайте за поверхностью с осторожностью. Покрытие достигает своей окончательной твердости и прочности через 1 месяц при нормальных условиях. Если очистка необходима, используйте сухую или слегка влажную ткань.

Ремонтная окраска

Поверхность, окрашенную краской для интерьера "Гармония", можно окрашивать той же краской или другой водоразбавляемой однотипной краской Tikkurila. См. пункт "Предварительная подготовка".