



Водоразбавляемая влагоизоляционная грунтовка для помещений с повышенной влажностью. Содержит противогрибковый компонент.

Водоразбавляемая влагоизоляционная грунтовка, образующая особенно плотную пленку. Содержит противогрибковый компонент.

Предназначена для нанесения на выровненные влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ" поверхности, разного рода строительные плиты, стекловолоконные обои и т.п. внутри помещений.

Применяется для грунтования стен и потолков внутри помещений.

Цвета

Прозрачно-зеленый.

Расход

4-6 м²/л в неразбавленном виде.

Тара

3 л и 10 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

На отлип - ок. 4 ч. Окраску можно производить примерно через 4 часа покрывной краской "Луя".

Сухой остаток

ок. 39%.

Плотность

Ок. 1,2 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +10 °C и относительная влажность воздуха - не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Очистить поверхность от пыли и грязи. В случае, если на поверхности имеется плесень,

выяснить причины ее образования и устранить их перед окраской. Вымыть поверхность средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Глянцевое старое л/к покрытие отшлифовать до матового состояния. Бетонные, оштукатуренные и т.п. поверхности выровнять влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.

Грунтование

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить грунтовку двумя слоями валиком. Тщательно обработать шпатлевкой углы и места выхода труб. Дать высохнуть 1-4 часа перед нанесением второго слоя. Окрасить покрывной краской "Луя" примерно через 4 часа после нанесения второго слоя грунтовки.