



Исключительно белая, глубокоматовая акрилатная краска для внутренних работ. Используется для окраски стен в гостиных, спальнях и других сухих помещениях.

Исключительно белая, обладающая отличными кроющими свойствами акрилатная краска для внутренних работ.

Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, оклеенных обоями под окраску и деревянных поверхностей, древесностружечных, древесноволокнистых и гипсокартонных плит внутри помещений. Краска "Луми" подходит также для окрашенных ранее алкидной краской поверхностей, предварительно обработанных согласно инструкции по применению. Не подходит для окраски дверей и мебели.

Применяется для окраски стен в гостиных, спальнях и др. т.п. сухих помещениях.

Цвета

Согласно справочнику-каталогу "Луми", а также в белые и светлые тонированные цвета коллекции "Почувствуй цвет".

Цветовые каталоги

Каталог цветов "Луми - Исключительно белая краска для интерьера" и Почувствуй цвет

Степень блеска

Глубоко матовая

Класс эмиссии строительного материала

M1

Расход

На впитывающие поверхности – 7–9 м²/л.

На невпитывающие поверхности – 10–12 м²/л.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится распылением или валиком. При окраске границ можно использовать кисть.

При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять на 0–5 % по объему.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1–2 часа.

Стойкость к химикатам

Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.

Термостойкость

85 °C, ISO 4211-3.

Стойкость к мокрому трению

2 класс по ISO 11998 и EN 13300.

Сухой остаток

Около 40 %, в зависимости от цвета.

Плотность

Около 1,5 кг/л, в зависимости от цвета.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5° C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить поверхность подходящей шпатлевкой "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Загрунтовать, например, грунтовкой "Варма".

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить подходящей шпатлевкой "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. При необходимости, до окраски загрунтовать, например, грунтовкой "Варма".

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости, разбавить водой. Наносить валиком или распылением в 1-2 слоя. При окраске границ можно использовать кисть.