



Щелочное концентрированное моющее средство для очистки и предварительной обработки внутренних и наружных поверхностей перед окраской.

Щелочное моющее средство для очистки и предварительной обработки внутренних и наружных поверхностей перед окраской.

Предназначено как для неокрашенных, так и для окрашенных ранее поверхностей. Очищает неокрашенные поверхности от грязи, жира, масла, воска и т.д. Применяется для предварительной обработки ранее окрашенных твердых и глянцевых поверхностей перед окраской. Неразбавленный раствор очищает и матирует поверхность, способствуя сцеплению новой краски.

Окрашенные латексной краской и т.п. матовые поверхности можно промыть раствором "Маалипесу", разбавленным водой в соотношении 1:10 или 1:5.

Отлично подходит для мытья сильно загрязненных поверхностей в случаях, когда нужна высокая эффективность и экологическая полноценность средства.

Применяется для промывки стен, полов, мебели, дверей, разного рода строительных плит, лодок, алюминиевой кровли и т.д. Не рекомендуется для мытья крыш из оцинкованной стали.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Тряпка, машина для мойки полов.

Плотность

1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка

Следует защитить стеклянные и прочие поверхности, на которые раствор может оказать разъедающее воздействие.

Неразбавленный раствор "Маалипесу" наносить на твердые и глянцевые поверхности щеткой, губкой или тряпкой. Дать воздействовать пару минут, затем протереть поверхность, например, щеткой. Тщательно промыть водой.

Неразбавленный раствор "Маалипесу" очищает и матирует поверхность, способствуя сцеплению новой краски.

Окрашенные латексной краской и т.п. матовые поверхности можно промыть раствором "Маалипесу", разбавленным водой в соотношении 1:10. В случае, когда поверхность особенно сильно загрязнена, средство рекомендуется разбавить водой в соотношении 1:5. После этого промыть чистой водой.

Разбавленный в соотношении 1:10 раствор "Маалипесу" можно применять и для очистки поверхностей. Рекомендуется опробовать воздействие раствора (неразбавленного или разбавленного, в зависимости от применения) на небольшом участке поверхности, подлежащем обработке.

До обработки средством всей поверхности рекомендуется проверить действие раствора на небольшом участке, так как слишком сильный раствор может повредить поверхность, окрашенную некоторыми типами красок.
