



Краска на водной основе для деревянных поверхностей

Рекомендуется для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. В качестве грунтовки рекомендуется применять грунтовочную краску Пинья Про Праймер.

Применяется в качестве отделочной краски обшивочных досок и других деревянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовые каталоги	Материал колеруется по системе TEMASPEED FONTE и SYMPHONY. Цвета рекомендуется выбирать в первую очередь из каталога цветов для наружной окраски - "Краски для дома".
Степень блеска	Матовая
Класс эмиссии	Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.
Расход	3 - 4 м ² /л (100 мкм). На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Распыление или кисть. При расходе 100 - 120 гр/м². Краска сухая для штабелирования через 2-4 часа.
Время высыхания	На время высыхания влияют толщина л/к пленки, температура, влажность и вентиляция воздуха.
Сухой остаток	Около 41 % по объему (А-база) Около 37 % по объему (С-база)
Плотность	1,3 кг/л (А-база) 1,2 кг/л (С-база)
Код	244 6001 (А-база), 244 6003 (С-база).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.
Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пени. При необходимости разбавить водой.
Очистка инструментов	Вода или Разбавитель Акви.