



Водоразбавляемая шпатлевка. Используется для мебели, дверей, панельных стен, потолков и других деревянных поверхностей внутри помещений.

Водоразбавляемая шпатлевка специального применения. Наполняемость составляет 2 мм без растрескивания. После высыхания Спаккели Пуукитти имитирует натуральный цвет дерева (под сосну, темную сосну, березу, темную березу, дуб, темный дуб, бук, махагон, белый).

Предназначена для заделки неровностей на деревянных поверхностях внутри помещения. Заделанное место легко лакировать, окрашивать или морить.

Применяется для мебели, дверей, панельных стен и потолков и других деревянных поверхностей.

Цвета

Под сосну (2203), березу (2200), дуб (2205), бук (2207), махагон (2210), белый (2208), 2202(темную березу), 2204 (темную сосну), 2206 (темный дуб)

Тара

0,5 л береза, темная береза, дуб, бук, махагон, сосна, темная сосна, темный дуб.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится шпателем.

Время высыхания

Нетолстый слой шпатлевки можно шлифовать через 4 часа, толстые заделки считаются высохшими для шлифовки на следующий день.

Сухой остаток

67%.

Плотность

1,8 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.

Выравнивание

Очистить поверхность от грязи. Пыль и посторонние включения удалить щеткой. Наносить шпатлевку шпателем и при необходимости разводить водой. Углубления большого размера рекомендуется шпатлевать в несколько слоев. Поверхность шлифовать, пыль удалить. Поверхность можно морить, например, морилкой для панелей "Пиртти".

Лакировку можно производить, например, лаками "Кива" для внутренних работ, "Панели-Ясса" для панелей или матовым лаком "Яло".