



Парафиновое масло. Используется для защиты деревянных полков в бане от воздействия влаги и грязи.

Применяется для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.

Предназначен для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.

Цвета

Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким.

Степень блеска

не определяется

Расход

8-15 м²/л в зависимости от пористости древесины.

Тара

250 мл, 1 л.

Способ нанесения

Наносится кистью или чистой тканью.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

Готов к эксплуатации после впитывания масла в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины.

Сухой остаток

100 %.

Плотность

0,8 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Загрязненные полки очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать просохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.

Обработка

Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитается в древесину, повторить обработку. Нагреть баню и стереть остатки масла чистой тканью.