



Светящийся в темноте водоразбавляемый матовый лак. Используется для создания эффекта свечения во внутренних помещениях – спальнях, гостиных, детских комнатах.

Для придания эффекта свечения в сухих внутренних помещениях. Используется на окрашенной поверхности стен, а также для окрашивания мебели, полов, предметов при покрытии защитным слоем лака. Можно использовать для маркировки маршрутов передвижения наряду с одобренными указателями путей эвакуации. Эффект наиболее заметен на белом / светлом фоне в помещении без света. Для свечения в темноте требует получения достаточного количества света. Продолжительность свечения в темноте - до 6 часов.

Цвета

Прозрачный, с желтоватым оттенком. В темноте светится зеленоватым цветом.

Степень блеска

Матовая

Класс эмиссии строительного материала

M1

Расход

8-12 м²/л, в зависимости от способа нанесения

Тара

0,33л; 1 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком с коротким ворсом, кистью, трафаретной кистью или распылителем (например, воздушное распыление, размер сопла – 1,4-1,8 мм, количество разбавителя – 0 – 5% от объема раствора).

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

Повторное нанесение примерно через 6 часов.

Влагостойкость

SFS-EN 13300 класс I, (ISO 11998).

Термостойкость

85C, ISO 4211-3.

Сухой остаток

Около 19%

Плотность

Около 1,1 кг/л, (ISO 2811)

Хранение

Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +10С и относительная влажность воздуха 30 - 70%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Очистите новую поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровняйте поверхность шпатлевкой «Presto» и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте ранее окрашенную поверхность с моющим средством «Maalipesu», как это указано в инструкции на упаковке. Дайте высохнуть. Удалите отслаивающуюся краску.

Отшлифуйте твердые, блестящие окрашенные поверхности до матового состояния.

Удалите шлифовальную пыль. Выровняйте отверстия и углубления шпатлевкой «Presto» и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль.

Грунтовка:

Нанесите белую или светлую, подходящую для объекта грунтовку или интерьерную краску «Тиккурила», например, "Harmony". Лак «Taika Glow» можно наносить на любые водоразбавляемые краски "Тиккурила".

Окраска

Перед использованием тщательно перемешайте лак «Taika Glow». Нанесите лак при помощи валика с коротким ворсом, предназначенного для гладких поверхностей, кистью или трафаретной кистью. Старайтесь достичь как можно более гладкой поверхности и попробуйте нанести лак ровным слоем одинаковой толщины. Используйте для границ малярный скотч и удалите скотч сразу после покраски. Более сильного эффекта свечения можно достичь при нанесении в два (или более) слоя. На поверхность, покрытую лаком «Taika Glow», можно нанести защитный слой лака, например, паркетного лака «Parketti Assa» или лака для мебели «Kiva». Внимание! Убедитесь в том, что нанесение лака удалось в темноте. След от исправлений легко будет заметен, особенно если лак нанесен тонким слоем. Больше идей и более подробные инструкции Вы найдете на сайте «Тиккурила».