



Добавка для ускорения отверждения материалов серии Темадур

Применяется для ускорения отверждения полиуретановых красок Темадур 20, 50 и 90 и лака Темадур Клиэ.

Благодаря добавке, окрашенную поверхность можно быстро и легко помечать с помощью липкой ленты, приклеенной в качестве маркировки границ участков окраски.

Не подходит для применения с полиуретановыми красками серии Темадур ХБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход

Рекомендуется применять макс. 10% по объему от смеси краски с отвердителем.

Время высыхания

Объем добавки +23°C	0%	5%	10%
Жизнеспособность	4 ч.	1 ч.	½ ч.
Выдержка до приклеивания липкой ленты	24 ч.	8 ч.	4 ч.

Плотность

0.9 кг/литр

Код

990 0746

Свидетельство о государственной регистрации

[Temadur Accelerator_SGR](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обработка

Перемешать краску с отвердителем. Добавить нужное количество ускорителя. При необходимости разбавлять растворителем 1048, тщательно перемешать. Помните о короткой жизнеспособности готовой смеси и начинайте окрасочные работы незамедлительно.