



Водоразбавляемое масло для защиты деревянных наружных поверхностей, в том числе садовой мебели, террас и причалов. Защищает от влаги и грязи, уменьшает растрескивание деревянной поверхности.

Водоразбавляемая масляная эмульсия основе растительного масла для деревянных наружных поверхностей содержащая воск. Защищает дерево от влаги и грязи и уменьшает растрескивание деревянной поверхности.

Предназначено для защиты наружных деревянных поверхностей. Применяется для очищенной до голого дерева или обработанной ранее маслом древесины, пропитанной (под давлением) и термообработанной древесины, поверхностей из твердых или ценных пород дерева, а также для необработанной древесины.

Применяется для обработки садовой мебели, лестниц, террас и причалы.

Цвета

Бесцветный. Колеруется в цвета каталога "Валтти".

Степень блеска

не определяется

Расход

5-7 м²/л. по старым изношенным поверхностям

7-15 м²/л. по новым деревянным поверхностям

Тара

2,7 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью или губкой.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

На отлип – через несколько часов. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя. Следующий слой можно наносить после высыхания поверхности, через несколько часов в зависимости от погодных условий.

Атмосферостойкость

Рекомендуем использовать колерованный продукт, так как он обладает лучшими атмосферостойкими свойствами по сравнению с неколерованным.

При необходимости, произвести ремонтную окраску. Наружные поверхности,

подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз каждый год.

Сухой остаток

21 %.

Плотность

1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза. В неплотно закрытой, неполной таре и/или в колерованном виде масло не выдерживает длительного хранения. Отколерованное масло применять в течение того же лета. В неполной таре свойства продукта могут изменяться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**Условия при обработке**

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 % , так как влажная древесина не впитывает масло и медленно сохнет во влажных условиях. Так как пропитанная под давлением древесина часто влажная, рекомендуем производить ее обработку приблизительно через 6 месяцев после монтажа.

Температура должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка**Новая деревянная поверхность**

Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Старую деревянную поверхность промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению.

Обработанные ранее маслом поверхности:

Удалить посторонние включения скребком и/или стальной щеткой. Очистить поверхность и, при необходимости, вымыть ее гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" или средством "Техопесу". Если на поверхности дерева останется явная пленка, ее необходимо удалить перед последующей обработкой.

Обработка

Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время работы. Наносить масло, плотно прижимая кисть или губку к поверхности, для того, чтобы масло равномерно впиталось в дерево. При необходимости, стереть невпитавшееся масло. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность равномерно и без перерыва от края до края. Садовую мебель достаточно обработать 1 слоем масла, но пористой древесине может понадобиться нанесения в 2 слоя.

Следующий слой наносить после того, как масло впиталось в древесину и поверхность высохла, через несколько часов в зависимости от погодных условий. Масло делает первоначальный цвет дерева более темным.

При необходимости, производить ремонтную обработку. Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз в год.