



Водоразбавляемый грунтовочный антисептик на основе натурального масла. Применяется для всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими или кроющими материалами (кроме масел для дерева и красок на основе красной охры).

Предназначен для защиты и грунтовки наружного пиленого и строганного пиломатериала и деревянных конструкций, бревен, пропитанной под давлением и термообработанной древесины до финишной отделки. Наносимое как краска антисептическое вещество для наружных работ. Применение в других целях и не в соответствии с инструкцией запрещается. При работе с антисептиком придерживаться правил безопасности. Перед работой прочитать этикетку и информацию на материал.

Бесцветный грунтовочный антисептик не защищает древесину от воздействия солнечного света, поэтому финишную отделку рекомендуется производить как можно скорее.

Применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими или кроющими материалами (кроме масел для дерева и красок на основе красной охры).

### **Цвета**

Бесцветный.

### **Расход**

по пиленой поверхности - 4 м<sup>2</sup>/л

по строганной поверхности - 5 м<sup>2</sup>/л

### **Тара**

0,9 л, 2,7 л, 9 л.

### **Способ нанесения**

Наносится кистью, погружением или распылением.

### **Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%**

На отлип - приблизительно через 30 минут. Следующий слой можно наносить через сутки.

### **Сухой остаток**

12 %.

### **Плотность**

1 кг/л.

### **Хранение**

Защищать от мороза. В неплотно закрытой или неполной таре лак не выдерживает длительного хранения.

---

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

#### Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания состава температура должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

#### Предварительная подготовка

Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений. Покрытые плесенью поверхности промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению. Защитить необрабатываемые поверхности и растения от брызг антисептика.

#### Обработка

Деревянную поверхность обработать антисептиком "Валтти Аквабейс" на возможно ранней стадии строительства. Антисептик наносится обильным слоем кистью, погружением или распылением. Торцевые концы древесины обработать с особой тщательностью. Финишную обработку произвести как можно быстрее, но не ранее, чем через 24 часа после грунтования. В случае, если окраска задерживается, грунтование рекомендуется повторить грунтовочным антисептиком "Валтти Аквабейс".

При распылении защитить неокрашиваемые поверхности и растения от брызг.